

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0330



Línea de Calzado	Metal Free
Producto	Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida
Tipo de Protección	TIPO II + III [PP +D]
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
Tipos de Cuero	Crazy o Strong
Forro exterior	Flor entera porcino 100% natural.
Forro interior	Malla Wing Tex forro ventilado
Sistema de fabricación	Strobel Pegado
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela PRO	Pu Baja Densidad / PURL Alta Densidad
Numeración ó Corrida:	22-32
Ficha Técnica	Disponible en Descarga Versión G18 JPG

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0409



Linea de Calzado	Procap Monodensidad
Producto	Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera
Tipo de Protección	Tipo II y Tipo III
Norma que cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
Tipos de Cuero	Acabado Crazy o Strong
Forro exterior	Flor entera porcino 100% natural
Sistema de fabricación	Strobel Inyección Directa al Corte
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela Procap	Poliuretano Smart Density Monodensidad
Numeración ó Corrida	23-30
Atributo Especializado	Puntera exterior Bumper System
Ficha Técnica	Disponible en Descarga

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0403



Línea de Calzado	Pro Woman
Producto	Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida
Tipo de Protección	TIPO II + TIPO III (Casco de Protección + Dieléctrico)
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica de Dama)
Piel-Corte	Flor entera vacuno. Cuero 100 % natural
Tipo de Cuero	Strong o Crazy
Forro exterior	Flor entera vacuno 100 % natural
Forro interior	Maya Wing Tex forro ventilado
Sistema de fabricación	Strobel Pegado
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela Prowoman	PU baja densidad / PURL alta densidad
Numeración:	22-27
Ficha Técnica:	Disponible en Descarga Versión G18 JPG

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0329



Línea de Calzado	Eurocap
Producto	Calzado con Puntera de Protección + Dieléctrico
Tipo de Protección	TIPO II + III [PP + D]
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera porcino 100% natural
Tipos de Cuero	Acabado Crazy o Strong
Forro exterior	Malla 1200 Poliéster
Forro interior	Malla Dry Fresh 220
Sistema de Fabricación	Inyección Directa al Corte
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela Eurocap	PU Baja Densidad y TPU Inyección Directa
Numeración ó Corrida:	22-31
Atributo Especializado	Puntera exterior Bumper System
Ficha Técnica	Disponible en Descarga

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0325



Línea de Calzado	Eurocap
Producto	Calzado de Protección / Protección Puntera Poliamida + Dieléctrico
Tipo de Protección	TIPO II + III [PP + D]
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	Horma EE 1/2 antropométrica
Piel - Corte	Flor entera vacuno. Cuero 100 % natural
Tipos de Cuero	Tratamiento Hidrofugado
Forro Exterior	Malla 1200 Poliéster
Forro Interior	Malla Dry Fresh® Tejido TEX
Sistema de Fabricación	Inyección Directa al Corte
Puntera de Protección	Casco de Poliamida Composite
Suela Eurocap	PU Baja Densidad y TPU Inyección Directa
Numeración o Corrida	22-31
Atributo Especializado 1	Puntera exterior Bumper System
Atributo Especializado 2	AnkleSupport
Ficha Técnica	Disponible en Descarga Versión G19

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0051



Línea de Calzado	Euroteck
Producto	Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera
Tipo de Protección	TIPO II + III [PP +D]
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
Tipos de Cuero	Acabado Crazy o Strong
Forro exterior	Flor entera porcino 100% natural.
Forro interior	Malla Wing Tex forro ventilado
Sistema de fabricación	Strobel Inyección Directa al Corte
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela Euroteck	Pu Baja Densidad y TPU Inyección Directa Alta densidad
Numeración ó Corrida:	22-31
Ficha Técnica	Disponible en Descarga Versión G18 JPG

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)



## BOTA CLIFF MOD. 329 C/POLIAM.

LINEA DE CALZADO EUROCAP PRODUCTO CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN + DIELECTRICO TIPO DE PROTECCION TIPO II + III [PP + D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE FLOR ENTERA PORCINO 100% NATRUAL TIPOS DE CUERO ACABADO CRAZY O STRONG FORRO EXTERIOR MALLA 1200 POLIESTER FORRO INTERIOR MALLA DRY FREXH 220 SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCION DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROCAP PU BAJA DENSIDAD Y TPU INTYECCION DIRECTA ATRIBUTO ESPECIALIZADO PUNTERA EXTERIOR BUMPER SYSTEM

**SKU:** 4b20038f5740

**Categories:** [Calzado Industrial](#)



## BOTA CLIFF MOD. 409 C/POLIAM.

CALZADO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD MARCA CLIFF PIEL: STRONG 100% CUERO NATURAL SUELA: PROCAP TIPO DE PRODUCTO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN PRODUCTO CERTIFICADO: NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ ALTURA 16 CM CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD DISEÑO: ERGONÓMICO CALZADO TIPO II / PUNTERA DE PROTECCIÓN / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO II ES AQUEL DESTINADO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DEDOS DE LOS PIES, DONDE EXISTEN RIESGOS POR IMPACTO Y COMPRESIÓN. EL CASCO O PUNTERA DE COMPRESIÓN DEBE DE RESISTIR UNA ENERGÍA DE IMPACTO DE 101.7 J + 2 J Y UNA CARGA DE COMPRESIÓN DE 11.135 KN + 0.2 KN A VELOCIDAD CONSTANTE CON UN CLARO INTERIOS POSTERIOS A IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 13MM PROMEDIO CALZADO TIPO III / DIELÉCTRICO / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO III ES EL CALZADO DESTINADO A PROTEGER AL USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 14,000 VOLTS CERTIFICADOS POR LAPEM CFE Y NOM 113 STPS 2009 NYCE. LAS PROPIEDADES DIELÉCTRICAS DE ESTE TIPO DE CALZADO PUEDEN DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O CUANDO LAS SUELAS Y TACONES PRESENTAN DESGASTE Y /O ESTÁN CONTAMINADAS CON OTROS MATERIALES (IMPREGNACIÓN DE LÍQUIDOS, ADHERENCIA DE MATERIALES SÓLIDOS PLASTOSOS). ESTE TIPO DE CALZADO NO DEBE SER UTILIZADO EN AMBIENTES O CONDICIONES DONDE EXISTAN ATMÓSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS. SUELA PROCAP LA SUELA PROCAP PU-SMARTLITE ES UNA SUELA ELABORADA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE EN TECNOLOGÍA ALEMANA DESMA. SUELA MONODENSIDAD FÓRMULA DE DOS COMPONENTES. SUELA DE

POLIURETANO MONODENSIDAD SMARTLITE BY HUNTSMAN, RESISTENTE HASTA 70 GRADOS, SHORE 60 ULTRA LIGERO, PERFIL DE CONFORT 490 GRAMOS PIE CON CORTE Y SUELA

**SKU:** f4b9d729dcf3

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 051 C/POLIAM.



LÍNEA DE CALZADO: EUROTECK PRODUCTO CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA TIPO DE PROTECCIÓN: TIPO II + III [PP +D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA: EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE: FLOR ENTERA VACUNO, CUERO 100% NATURAL TIPOS DE CUERO: STRONG FORRO EXTERIOR FLOR ENTERA PORCINO 100% NATURAL. FORRO INTERIOR MALLA WING TEX FORRO VENTILADO SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROTECK PU BAJA DENSIDAD Y TPU INYECCIÓN DIRECTA ALTA DENSIDAD

**SKU:** 48519374cd8a

**Categories:** [Calzado Industrial](#)



DIELECTRICO



## BOTA CLIFF MOD. 403 C/POLIAM.

Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida

**SKU:** fbdb7fc38ebb

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 330 C/POLIAM.

BORCEGUÍ DE SEGURIDAD LIGERO Y DIELECTRICO DE FABRICACIÓN STROBEL RESISTENTE A LOS ACEITES Y GRASAS. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: MINERÍA, MANUFACTURA, METALMECÁNICA, AUTOMOTRIZ Y ALIMENTICIA. AGUJETAS WORKER-ULTRA DURABLE FABRICADAS EN NYLON PARA UNA MAYOR RESISTENCIA. FORRO ULTRA TEXT ANTIMICÓTICO Y DIELECTRICO. ÓPTIMA ABSORBENCIA-DESASORBENCIA CON TEJIDO DE ALTA DURABILIDAD Y PROPIEDADES DIELECTRICAS. CASCO DE POLIAMIDA COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES 33%



MÁS LIGERO QUE EL ACERO SUELA PRO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACEITES, GASOLINA Y GRASAS QUE OFRECE UNA EXCELENTE AMORTIGUACIÓN CONVIRTIENDO AL ZAPATO EN UN CALZADO CÓMODO Y DURABLE

**SKU:** 6dcd7add6878

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 325 C/POLIAM.



LÍNEA: EUROCAP PIEL: HIDRO COVER CUERO 100% NATURAL  
COLOR DE PIEL: NEGRO SUELA: EUROCAP COLOR DE SUELA:  
NEGRO / GRIS MARCA DE PRODUCTO: PROCLIFF PROTECTION ®  
MARCA REGISTRADA MÉXICO Y EEUU NOM STPS NYCE 113- TIPO II  
Y TIPO III PRODUCTO CERTIFICADO: CALZADO CON PUNTERA DE  
PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM  
TIPO DE PRODUCTO: PRESENTACIÓN: CALZADO CON PUNTERA DE  
PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM  
AJUSTES: HORMA EE 1/2 ANTROPOMÉTRICA CONSTRUCCIÓN:  
INYECCIÓN DIRECTA / BIDENSIDAD DISEÑO: ANTROPOMÉTRICO

**SKU:** 247472d65a11

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 403 C/POLIAM.



Bota de seguridad con casquillo dieléctrico para dama. Sabemos que necesitas una bota resistente, cómoda y ligera que aguante tu ritmo de trabajo sin perder tu característico toque femenino. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: Manufactura, alimenticia, construcción y servicios.

**SKU:** 9364c0e8805e

**Categories:** [Calzado Industrial](#)