

BOTA MONARCA MOD.750 KEVLAR ROOPER C/POLIAM.



Zapato de seguridad Ropero 750 Corte vacuno, color chedron, suela poliuretano, puntera poliamida

SKU: d76359a29ea9

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA CLIFF MOD. 329 C/POLIAM.



LINEA DE CALZADO EUROCAP PRODUCTO CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN + DIELECTRICO TIPO DE PROTECCION TIPO II + III [PP + D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE FLOR ENTERA PORCINO 100% NATRUAL TIPOS DE CUERO ACABADO CRAZY O STRONG FORRO EXTERIOR MALLA 1200 POLIESTER FORRO INTERIOR MALLA DRY FREXH 220 SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCION DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROCAP PU BAJA DENSIDAD Y TPU INTYECCION DIRECTA ATRIBUTO ESPECIALIZADO PUNTERA EXTERIOR BUMPER SYSTEM

SKU: 4b20038f5740

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA CLIFF MOD. 409 C/POLIAM.



CALZADO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD MARCA CLIFF PIEL: STRONG 100% CUERO NATURAL SUELA: PROCAP TIPO DE PRODUCTO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN PRODUCTO CERTIFICADO: NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ ALTURA 16 CM CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD DISEÑO: ERGONÓMICO CALZADO TIPO II / PUNTERA DE PROTECCIÓN / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO II ES AQUEL DESTINADO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DEDOS DE LOS PIES, DONDE EXISTEN RIESGOS POR IMPACTO Y COMPRESIÓN. EL CASCO O PUNTERA DE COMPRESIÓN DEBE DE RESISTIR UNA ENERGÍA DE IMPACTO DE 101.7 J + 2 J Y UNA CARGA DE COMPRESIÓN DE 11.135 KN + 0.2 KN A VELOCIDAD CONSTANTE CON UN CLARO INTERIOS POSTERIOS A IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 13MM PROMEDIO CALZADO TIPO III / DIELÉCTRICO / NOM 113 STPS 2009

EL CALZADO TIPO III ES EL CALZADO DESTINADO A PROTEGER AL USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO.

RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 14,000 VOLTS CERTIFICADOS POR LAPEM CFE Y NOM 113 STPS 2009 NYCE. LAS PROPIEDADES DIELECTRICAS DE ESTE TIPO DE CALZADO PUEDEN DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O CUANDO LAS SUELAS Y TACONES PRESENTAN DESGASTE Y /O ESTÁN CONTAMINADAS CON OTROS MATERIALES (IMPREGNACIÓN DE LÍQUIDOS, ADHERENCIA DE MATERIALES SÓLIDOS PLASTOSOS). ESTE TIPO DE CALZADO NO DEBE SER UTILIZADO EN AMBIENTES O CONDICIONES DONDE EXISTAN ATMÓSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS. SUELA PROCAP LA SUELA PROCAP PU-SMARTLITE ES UNA SUELA ELABORADA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE EN TECNOLOGÍA ALEMANA DESMA. SUELA MONODENSIDAD FÓRMULA DE DOS COMPONENTES. SUELA DE POLIURETANO MONODENSIDAD SMARTLITE BY HUNTSMAN, RESISTENTE HASTA 70 GRADOS, SHORE 60 ULTRA LIGERO, PERFIL DE CONFORT 490 GRAMOS PIE CON CORTE Y SUELA

SKU: f4b9d729dcf3

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA CLIFF MOD. 051 C/POLIAM.



LÍNEA DE CALZADO: EUROTECK PRODUCTO CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA TIPO DE PROTECCIÓN: TIPO II + III [PP +D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA: EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE: FLOR ENTERA VACUNO, CUERO 100% NATURAL TIPOS DE CUERO: STRONG FORRO EXTERIOR FLOR ENTERA PORCINO 100% NATURAL. FORRO INTERIOR MALLA WING TEX FORRO VENTILADO SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROTECK PU BAJA DENSIDAD Y TPU INYECCIÓN DIRECTA ALTA DENSIDAD

SKU: 48519374cd8a

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA CLIFF MOD. 330 C/POLIAM.



BORCEGUÍ DE SEGURIDAD LIGERO Y DIELECTRICO DE FABRICACIÓN STROBEL RESISTENTE A LOS ACEITES Y GRASAS. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: MINERÍA, MANUFACTURA, METALMECÁNICA, AUTOMOTRIZ Y ALIMENTICIA. AGUJETAS WORKER-ULTRA DURABLE FABRICADAS EN NYLON PARA UNA MAYOR RESISTENCIA. FORRO ULTRA TEXT ANTIMICÓTICO Y DIELECTRICO. ÓPTIMA ABSORBENCIA-DESASORBENCIA CON TEJIDO DE ALTA DURABILIDAD Y PROPIEDADES DIELECTRICAS. CASCO DE POLIAMIDA COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES 33%

MÁS LIGERO QUE EL ACERO SUELA PRO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACEITES, GASOLINA Y GRASAS QUE OFRECE UNA EXCELENTE AMORTIGUACIÓN CONVIRTIENDO AL ZAPATO EN UN CALZADO CÓMODO Y DURABLE

SKU: 6dcd7add6878

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA CLIFF MOD. 325 C/POLIAM.



LÍNEA: EUROCAP PIEL: HIDRO COVER CUERO 100% NATURAL
 COLOR DE PIEL: NEGRO SUELA: EUROCAP COLOR DE SUELA:
 NEGRO / GRIS MARCA DE PRODUCTO: PROCLIFF PROTECTION ®
 MARCA REGISTRADA MÉXICO Y EEUU NOM STPS NYCE 113- TIPO II
 Y TIPO III PRODUCTO CERTIFICADO: CALZADO CON PUNTERA DE
 PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM
 TIPO DE PRODUCTO: PRESENTACIÓN: CALZADO CON PUNTERA DE
 PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM
 AJUSTES: HORMA EE 1/2 ANTROPOMÉTRICA CONSTRUCCIÓN:
 INYECCIÓN DIRECTA / BIDENSIDAD DISEÑO: ANTROPOMÉTRICO

SKU: 247472d65a11

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA DE NITRILO NEOPRENO S/P 40 CM MCA. GALGO



BOTA DE NEOPRENO CON NITRILO. SON MANUFACTURADAS CON MOLDES DE COMPRESIÓN USANDO MAQUINARIA SUECA Y ALEMANA, LAS CUALES ASEGURAN UN PERFECTO CONTROL DE LA FORMA Y DIMENSIONES. LIGERAS Y CÓMODAS. LA SUELA Y EL TACÓN POSEEN UN DISEÑO EUROPEO CON EXCELENTE TRACCIÓN. HORMA ANATÓMICA QUE PERMITE UN PERFECTO AJUSTE Y SU COMPOSICIÓN GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO. CAÑA DE 40 CM. DE ALTURA. REFUERZOS EN PUNTA Y TALÓN. ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA AQUELLOS LUGARES DONDE SE TRABAJA EN CONTACTO CON ÁCIDOS ORGÁNICOS, ACEITES, GRASAS, SOLVENTES AROMÁTICOS, SANGRE Y DESECHOS ANIMALES, GASOLINA, IDEAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, ALCANTARILLADO Y LABORATORIOS. NO APLICA.

SKU: fca673cbafe4

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA SANITARIA TURBO

FABRICADA EN PVC FLEXIBLE COLOR BLANCA SUELA BLANCA RESISTENTE TRABAJO PESADO, SUSTANCIAS , PRODUCTOS GRASOS VEGETALES Y ANIMALES, SOLVENTES, ÁCIDOS CON SUELA ANTIDESLIZANTE OFRECE GRAN DURABILIDAD, RESISTENCIA Y COMODIDAD ALTURA DE CAÑA 35 CMS

SKU: 0176e8c41f85

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA JARDINERA DE HULE MCA. TURBO

FABRICADA EN PVC FLEXIBLE COLOR NEGRA Y SUELA NEGRA CON SUELA ANTIDESLIZANTE. OFRECE GRAN DURABILIDAD, RESISTENCIA Y COMODIDAD IDEAL PARA USO AGRÍCOLA ALTURA DE CAÑA 35 CMS

SKU: e18c8cf5af2c

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA MONARCA MOD. 700 FUNDIDOR C/POLIAM.

CODIGO MODELO 700 FUNDPDSRUBER COLOR NEGRO NUMERACIÓN 25 AL 31 SUELA ACRILO/NITRILO PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA FABRICACIÓN LOCKSTITCHER CORTE VACUNO 100% PIEL RECOMENDADO PARA CONTRUCCIÓN INDUSTRIA METALMECANICA INDUSTRIA MINERA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

SKU: 52c3045ce349

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA MONARCA MOD. 600 ROPER C/POLIAM.

ROPER 600 MONARCA (PETROLERA) TIPO DE CALZADO:
DIELÉCTRICO + PROTECCIÓN A LA PUNTA COLOR: CAFÉ
NUMERACIÓN: 24 AL 30 PLANTILLA: EVA ALTA DENSIDAD SUELA:
PVC ELASTOMERO (PEMEX) PUNTERA DE PROTECCIÓN:
POLIAMIDA FABRICACIÓN: LOCKSTITCHER FORRO INTERIOR
CORTE: PIEL GRASSO HORMA: EEE

SKU: a0d680383dd5

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5022 C/POLIAM.

INYECCIÓN DIRECTA / 5022 TALLA PU + TPU CORTE: PIEL
FLOTHER CRAZY COLOR: NEGRO CASCO: COMPOSITE / ABS
SUELA: ARMENTO PU / TPU ATRIBUTO ADICIONAL: APLICACIÓN
REFLEJANTE DESCRIPCIÓN TIPO DE PROTECCIÓN: PUNTERA
PROTECCIÓN + DIELÉCTRICO PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ TALLAS
DISPONIBLES: 22 - 30 CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL
CORTE AJUSTE: HORMA EEE

SKU: 0df22f64c72f

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5021 C/POLIAM.

INYECCIÓN DIRECTA / 5021 TALLA PU + TPU CORTE: PIEL
FLOTHER CRAZY COLOR: TERRACOTA CASCO: COMPOSITE ABS
SUELA: ARMENTO PU / TPU DESCRIPCIÓN TIPO DE PROTECCIÓN:
PUNTERA PROTECCIÓN + DIELÉCTRICO PRESENTACIÓN:
BORCEGUÍ TALLAS DISPONIBLES: 22 - 30 CONSTRUCCIÓN:
INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE AJUSTE: HORMA EEE

SKU: ca67d04ec6ae

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 5020 C/POLIAM.



ESTILO 5020 PU + HULE CARACTERISTICAS Corte: Piel Crazy Tipo de producto: Tipo II (PP) + Tipo III (D) Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación: Borceguí Construcción: Strobel / Inyección al corte Ajuste: Horma EEE

SKU: 1d7d8ddfc4a7

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 5016 C/POLIAM.



Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación: Borceguí Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Inyección directa al corte Ajuste: Horma EEE

SKU: 8e612a2ba976

Categories: [Calzado Industrial](#)